MARCELLA 2.0

Poêle à granulés avec revêtement et plateau supérieur en faïence. Chauffage par ventilation forcée. Évacuation des fumées postérieure. Panneau à commandes numériques, programmable. Gestion à distance, télécommande et humidificateur en option.





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ·Chauffage:
- ·Revêtement: faïence
- ·Monobloc: acier
- ·Plateau supérieur: faïence, fonte
- •Porte: fonte, 0.197" (5 mm) verre céramique résistant à 750°C
- •Poignée: en acier peint •Foyer: fonte
- •Foyère: fonte
- •Niveaux de puissance: 4 niveaux
- •Recueil des cendres: tiroir à cendres amovible
- •Contrôle des fonctions : panneau de commande
- •Équipement de série fourni:
- •Programmation: 6 créneaux horaires de programmations
- •Télécommande: optionnel

DÉTAILS TECHNIQUES

- •Modèle MARCELLA 2.0
- ·Puissance thermique du brûleur (Taux de combustion faibleélevé) Btu/hr 12871 - 36944
- •Puissance thermique du brûleur (Taux de combustion faibleélevé) kW 3.8 - 10.8
- •Puissance thermique (Taux de combustion faible-élevé) Btu/hr 10479 - 30574
- •Puissance thermique (Taux de combustion faible-élevé) kW 3.1 -9.0
- •Consommation horaire (humide granulés) Taux de combustion faible-élevé kg/hr 0.71 - 2.04
- ·Consommation horaire (humide granulés) Taux de combustion faible-élevé lb/hr 1.57 - 4.51
- *Pourcentage d'Efficacité (Sur la base de PCI) % 88.8 *Rendement (basé sur le PCS) % 82.4
- •Émissions de Particules g/hr 0.820 •Dimensions (LxPxH) cm 54.3x47.9x99.1
- •Dimensions (LxPxH) inch 21.3x18.8x39.0
- •Poids de l'appareil avec revêtement lb (kg) 331 (150) •Capacité du réservoir env. lb (kg) 35 (16)

COUVERTURES













