

P163 T

Poêle à granulés avec revêtement en acier et plateau supérieur en Faïence.
Disponibles en Bianco, Rubino ou Nero. Commandes simplifiées avec panneau numérique. Disponibilité de la fonction Natural Mode, qui permet d'utiliser également la convection naturelle pour chauffer la pièce. Une âme double dans le même poêle : efficacité et rapidité de chauffe, silence et confort.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 5 niveaux de vitesse à gestion automatique. Air chaud canalisable
- Déflecteur et foyer: fonte
- Foyère: fonte
- Porte: fonte avec verre céramique résistant à 1382°F / (750°C)
- Poignée: acier finition nickel
- Foyer: fonte
- Télécommande: optionnel

DÉTAILS TECHNIQUES

- Modèle P163 T
- Puissance thermique du brûleur (Taux de combustion faible-élevé) Btu/hr 15829 - 46602
- Puissance thermique du brûleur (Taux de combustion faible-élevé) kW 4.6 - 13.6
- Puissance thermique (Taux de combustion faible-élevé) Btu/hr 12778 - 38656
- Puissance thermique (Taux de combustion faible-élevé) kW 3.7 - 11.3
- Consommation horaire (humide granulés) - Taux de combustion faible-élevé kg/hr 0.9 - 2.68
- Consommation horaire (humide granulés) - Taux de combustion faible-élevé lb/hr 2.01 - 5.91
- Pourcentage d'Efficacité (Sur la base de PCI) % 88.9
- Rendement (basé sur le PCS) % 82.4
- Émissions de Particules g/hr 0.892
- Dimensions (LxPxH) cm 61.8x57.5x125.2
- Dimensions (LxPxH) inch 24.3x22.6x49.2
- Poids de l'appareil avec revêtement lb (kg) 304 (138)
- Capacité du réservoir env. lb (kg) 66.1 (30)

COUVERTURES

